

319/16.03.2022



S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.
Înregistrată cu nr. J35/3475/1994, Cod fiscal: RO 3286536
Sediul: Str. Eternității nr. 45, Timișoara 300 447, România
Banca: ING Timișoara
Cont: RO79INGB0002008221568911
Tel.: +40 256 215003, +40 256 215006, +40 356 438990
Tel.: +40 723 296040, +40 372 711743, +40 740 013150
Tel. Secretariat: +40 256 215005, Fax: +40 256 215007
E-mail: sdm@sdm-tm.ro, Adresa web: www.sdm-tm.ro



APROBAT

Director General
Ing. Valentin Martănov



Caiet de sarcini

Mastic bituminos si amorsa mastic

1. Generalități

Prezentul caiet de sarcini se referă la achiziționarea a:

- 16 tone mastic bituminos tip N2 necesar pentru etanșeitatea rosturilor de dilatație, cu transportul la depozitul achizitorului inclus în preț;
- 480 litri amorsa mastic bituminos

Masticul bituminos este necesar pentru etansarea și colmatarea rosturilor, fisurilor, crapăturilor la drumuri, cai de rulare pentru tramvaie și alte structuri din beton,

2. Detalii tehnice

2.1. Masticul bituminos este un mastic special de etansare a imbinarilor si a rosturilor de dilatare, prelucrabil la cald, modificat cu polimeri, pe baza de bitum.

Caracteristicile masticului:

- Aderenta buna
- Proprietati elastice/plastice pentru a absorbi miscarea si detensionarea
- Rezistent la solutii apoase
- Stabilitate mare la imbatranire
- Utilizare usoara pe vreme rece si calda
- Punct de inmuire $\geq 85^{\circ}\text{C}$
- Masa volumica la $+25^{\circ}\text{C}$: intre 1,1 si 1,2 g/cm³
- Stabilitate la caldura la $+75^{\circ}\text{C}$
- Nu se fisureaza la temperaturi negative de -25°C
- Indice de curgere ≤ 3 mm
- Fara defecte de adezivitate si fara aparitia de exudat uleios
- Fara defecte de aderenta pe adancimea separatiei

Specificatia tehnica - in conformitate cu standardul **EN 14188-1:2005**

2.2. Amorsa mastic bituminos se utilizeaza pentru tratarea prealabila a flancurilor rosturilor pentru o aderenta optima a materialului de etansare a sinelor.

Caracteristici amorsa:

- Aderenta buna a materialului de etansare
- Manipulare simpla
- Uscare rapida

3. Conditii de ofertare

Furnizorul va prezenta documente care să ateste certificarea conformității produsului cu cerintele minime din caietul de sarcini.

Oferta se va transmite atat pentru masticul bituminos cat si pentru amorsa aferenta .

Documentatia de ofertare va include :

- Certificat care sa ateste productia si distributia substantelor pentru constructia drumurilor:
- Certificat care sa ateste fabricarea si comercializarea produselor din minerale nemetalice (mastic bituminos) prin respectarea sistemului de management al calitatii si mediului:
- Certificat de conformitate a controlului productiei in fabrica .

4. Livrarea

Livrarea produselor se face la sediul autoritatii contractante din Timisoara, Str Eternitatii nr.45, pe baza de comanda ferma.

Pretul transportului, va fi inclus in pretul produsului.

Intocmit

Ing. Cristian Mavrea

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Cristian Mavrea', written over the printed name.

Anexa la Caietul de sarcini

Nr.crt.	Denumire produs oferat	UM	Cantitate	Preț unitar (lei, fără TVA)	Valoare (lei, fără TVA) PU X Cant
1	Mastic bituminos	T	16
2	Amorsa mastic	L	480
				TOTAL LEI, FARA TVA
				TVA (LEI)
				TOTAL LEI, INCLUSIV TVA

Intocmit

Ing. Cristian Mavrea

